

Xerox® VersaLink®

Equipo multifunción color C505

Los equipos multifunción color VersaLink C505 integran la tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite www.connectkey.com.

Especificaciones del sistema		VersaLink C505/S	VersaLink C505/X
Velocidad a una cara A4 / 210 x 297 mm	Hasta 43 ppm en color y en blanco y negro		
Velocidad a doble cara A4 / 210 x 297 mm	Hasta 42 ppm en color y en blanco y negro		
Ciclo de trabajo mensual¹	Hasta 120 000 páginas mensuales ¹		
Volumen medio de impresión mensual recomendado²	Hasta 8 000 páginas		
Unidad de disco duro	Disco duro de 320 GB opcional	Disco duro de 320 GB	
Procesador	1.05 GHz Dual-Core		
Memoria	4 GB		
Conectividad	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opcional (admite conexiones con cable e inalámbricas simultáneas), NFC "pulse para emparejar"		
Funciones del controlador	Libreta de direcciones unificada, clonación de la configuración, vista previa de escaneado, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Xerox® Standard Accounting, tecnología de contabilidad de red, permisos basados en roles, activación de autenticación incorporada, asistencia en línea (accesible desde la interfaz de usuario y el controlador de impresión)		
Idiomas de la interfaz de usuario	Inglés, francés, italiano, alemán, español, portugués (Brasil), ruso, holandés, sueco, danés, finés, noruego, griego, turco, polaco, checo, húngaro, rumano, catalán, ucraniano, croata		
Especificaciones del dispositivo			
Requisitos eléctricos			
Europa y otras zonas geográficas	Tensión: 220-240 V +/- 10 % Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3 %, 8 A		
Consumo eléctrico			
Impresión continua⁴	730 vatios o menos		
Modo Preparado / De espera⁴	89 vatios o menos		
Ahorro de energía / Modo de reposo⁴	9 vatios o menos		
Entorno de funcionamiento			
Límites de temperatura (almacenamiento)	De 0 a 35 °C		
Límites de temperatura (funcionamiento)	De 10 a 32 °C		
Límites de humedad relativa	De 15 a 85 %		
Niveles de ruido En funcionamiento En espera	7.17 B(A) o menos 4.9 B(A) o menos		
Niveles de presión acústica En funcionamiento En espera	56.2 dB(A) o menos 33.6 dB(A) o menos		
Tiempo de encendido (desde apagado hasta IU preparada)	En solo 65 segundos		

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C505

Tiempo de calentamiento (desde reposo hasta IU preparada)	En solo 11 segundos			
Dimensiones y peso (sin embalaje)	Anchura	Profundidad	Altura	Peso
VersaLink C505/S	470 mm	502.8 mm	643.7 mm	35 kg
VersaLink C505/X	470 mm	502.8 mm	643.7 mm	35 kg
Bandeja de 550 hojas	420 mm	464.5 mm	123 mm	6.6 kg
Alimentador de alta capacidad	724.2 mm	772.1 mm	459 mm	19.7 kg
Soporte (incl. base con ruedas)	724.2 mm	772.1 mm	336 mm	16.6 kg
Base con ruedas	724.2 mm	772.1 mm	90 mm	8.5 kg
Dimensiones y peso (con embalaje)	Anchura	Profundidad	Altura	Peso
VersaLink C505/S	594 mm	655 mm	789 mm	43 kg
VersaLink C505/X	594 mm	655 mm	789 mm	43 kg
Bandeja de 550 hojas	535 mm	584 mm	248 mm	8.5 kg
Alimentador de alta capacidad	568 mm	663 mm	711 mm	38 kg
Soporte (incl. base con ruedas)	584 mm	629 mm	597 mm	28 kg
Base con ruedas	585 mm	619 mm	330 mm	18 kg
Certificaciones				
	Para consultar la lista más reciente de homologaciones, vaya a www.xerox.com/OfficeCertifications .			
Impresión				
Salida de la primera impresión	Solo 9 segundos en color y 9 segundos en blanco y negro			
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 2400 ppp			
PDL	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™			
Área de impresión máxima	4 mm desde el borde del papel			

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C505

Funciones de impresión	<p>Valores predeterminados de aplicaciones Activación/desactivación de portadas Estado bidireccional en tiempo real Diseño de folleto Corrección del color Ajustes de color (brillo, contraste, saturación, equilibrio del color) Modo borrador Ajuste a papel de otro tamaño Identificación de trabajo (identificador de impresión o separador, identificador de impresión en márgenes solo en la primera página o en todas) Supervisión de trabajos (IU cliente o local) Fax de LAN (requiere kit de fax) Diseño de página de varias en 1 (hasta 16 páginas por hoja) Selección de papel por atributo Impresión personal Activación/desactivación de Impresión alternativa (Print Around) Impresión desde USB Juego de muestra Trabajos guardados Ajuste a escala Impresión protegida Omisión de páginas en blanco Páginas especiales (programación de excepciones: cubiertas, inserciones, páginas de excepciones) Grabación y recuperación de la configuración del controlador Eliminación de trabajos guardados Impresión a doble cara (predeterminada) Marca de agua (predefinida y personalizada) Configuración del controlador Xerox® Earth Smart</p>
Impresión desde USB	<p>Impresión local desde el puerto USB de tipo A Compatible con impresión directa desde el ordenador a través del puerto USB de tipo B Formatos de archivo admitidos: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>
Sistemas operativos	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP®</p> <p>Nota: Para obtener información sobre las versiones admitidas de estos sistemas operativos, visite nuestra página de controladores y descargas y especifique su dispositivo en www.support.xerox.com.</p>
Fuentes	<p>Fuentes PostScript: 136 Fuentes PCL: 83</p>
Xerox® Mobile Express Driver®	<p>Facilita a los usuarios que viajan la búsqueda, el uso y la administración de equipos Xerox® y de otras marcas en cada nueva ubicación. Conéctese a una red nueva para que Mobile Express Driver detecte automáticamente las impresoras disponibles y le informe sobre su estado y las funciones que ofrecen. Guarde una lista de sus impresoras "preferidas" para cada oficina, almacene la configuración de impresión de su aplicación para usarla con cualquier impresora de cualquier red y reduzca notablemente las llamadas de asistencia a TI.</p>
Xerox® Global Print Driver®	<p>Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los administradores instalar, actualizar y gestionar equipos Xerox® y de otras marcas desde un único controlador. Ofrece una herramienta sencilla y uniforme para usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de los servicios de impresión.</p>
Controlador de impresión <i>pull</i> de Xerox®	<p>Facilita a los administradores informáticos el modo de calificar, implantar y administrar todos los equipos de impresión desde un único controlador en un entorno de impresión <i>pull</i>. Utiliza una única cola y un solo controlador. El controlador de impresión <i>pull</i> de Xerox® extiende la comodidad en una amplia gama de sistemas de impresión. Los administradores informáticos ya no necesitan administrar ni configurar varios controladores. Utilizado en combinación con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® y otros.</p>

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C505

Copia	
Escáner de documentos	Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada de 100 hojas (DADF)
Tamaño del escáner de documentos	Cristal de exposición: hasta 216 x 356 mm DADF: hasta 216 x 356 mm
Velocidad de copia a 1 cara	Hasta 43 cpm en A4/210 x 297 mm
Velocidad de copia a doble cara	Hasta 43 cpm en A4 (210 x 297 mm)
Salida de la primera copia	Solo 7 segundos en color y 5 segundos en blanco y negro
Caras (entrada:salida)	1:1, 1:2, 2:2 y 2:1
Cantidad	De 1 a 999
Resolución (máx.)	Hasta 600 x 400 ppp
Reducción/ampliación	Zoom variable del 25 al 400 % en intervalos del 1 %
Simultaneidad	Escaneado e impresión simultáneos
Funciones de copia	Anotación (números de página, comentarios, indicación de fecha, sello de Bates)* Detección automática del color Supresión automática del fondo Copia de libros con borrado de la parte central Copia de folletos* Clasificación Equilibrio del color Efectos de color Control de oscuridad Borrado de bordes Cubierta frontal Copia de tarjeta de ID Mejora de la imagen Más claro/Más oscuro Varias en 1 Reducción/ampliación del 25 al 400 % Desplazamiento de imagen Orientación del original Tamaño del original Tipo del original Diseño de página Copia de muestra Saturación Nitidez *Requiere kit de productividad/disco duro.
Escaneado	
Capacidad	Escaneado en blanco y negro y en color
Simultaneidad	Escanea mientras el sistema imprime una copia o imprime trabajos recibidos por la red, o mientras transfiere trabajos de fax o de escaneado a red.
Velocidad de entrada a 1 cara	Blanco y negro: escaneado hasta 40 ipm en A4 Color: escaneado hasta 40 ipm en A4
Velocidad de entrada a doble cara	Blanco y negro: escaneado hasta 69 ipm en A4 Color: escaneado hasta 52 ipm en A4
Resolución	Óptica: 600 x 600 ppp
Profundidad de bits	Color de 24 bits/escala de grises de 8 bits
Máxima superficie de escaneado	Cristal de exposición: hasta 216 x 356 mm Alimentador automático de documentos: hasta 216 x 356 mm
Protocolos de archivado en red	FTP SMTP SMB

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C505

Formatos de archivo	<p>JPG TIFF (una o varias páginas) XPS (una o varias páginas) PDF (una o varias páginas) PDF con búsquedas por reconocimiento óptico de caracteres (OCR) PDF protegido mediante clave PDF linearizado (configurado mediante servidor web interno) y PDF/A</p>	
Compatibilidad con controlador de escaneado (solo red)	<p>WIA TWAIN</p>	
Destinos de escaneado admitidos	<p>Escaneado a base Escaneado a USB Escaneado a e-mail Escaneado a red (mediante FTP/SMB)</p>	
Escaneado en red – Soluciones de software		
Aplicaciones Xerox® ConnectKey® (disponibles en Xerox® App Gallery)	<p>Incrementa la productividad de los usuarios simplificando y abreviando las tareas cotidianas. A diferencia del software tradicional, las aplicaciones ConnectKey no requieren servidores, ordenadores ni recursos de TI dedicados. Por el contrario, solo tiene que descargar al dispositivo con tecnología ConnectKey estas aplicaciones sencillas sin servidor.</p>	
Fax.	VersaLink C505/S	VersaLink C505/X
Fax⁵		
Velocidad del fax	ND	33.6 Kbps
Memoria		4 MB
Resolución		Estándar 200x100 ppp, Fina 200x200 ppp, Superfina 300x300, 400x400, 600x600 ppp
Compresión		MH, MR, MMR, JBIG
Funciones de fax		Fax local, Fax de LAN, fax directo, reenvío de fax a correo electrónico Marcación de fax a través de libreta de direcciones unificada (hasta 2000 contactos)
Soluciones móviles y aplicaciones para dispositivos móviles		
Apple® AirPrint®	<p>Imprima correo electrónico, fotos y documentos importantes de la oficina directamente desde el iPhone® o el iPad® sin necesidad de descargar ningún software, instalar controladores o conectar cables. Con AirPrint, un iPhone o un iPad localizan automáticamente el dispositivo AirPrint y conectan con él a través de la red Wi-Fi de la oficina.</p>	
Google Cloud Print™	<p>Google Cloud Print conecta los dispositivos de impresión a la web, permitiendo a los usuarios imprimir las aplicaciones que usan a diario desde smartphones, tabletas, portátiles Chromebook™ o cualquier otro dispositivo conectado a Internet.</p>	
@PrintByXerox	<p>@PrintByXerox es un servicio gratuito que ofrece la impresión protegida desde cualquier dispositivo con correo electrónico activo (ordenador, teléfono, tableta, iOS, Android™, Google® Chromebook™ entre otros) en un equipo multifunción o impresora Xerox® a través de una simple dirección de correo electrónico, sin intervención de TI. No requiere formación. Los usuarios finales solo tienen que enviar los archivos adjuntos a la dirección de correo electrónico y liberarlos en el panel del equipo multifunción.</p>	
Complemento Xerox® Print Service para Android™ (gratuito en Google Play™ Store)	<p>Los dispositivos con el complemento Xerox® Print Service para Android KitKat (4.4 o superior) optimizan la impresión móvil sin necesidad de aplicaciones de otras marcas ni controladores de impresión adicionales. Puede imprimir fácilmente fotos, páginas web y documentos cuando su dispositivo móvil esté conectado a impresoras o equipos multifunción utilizando una red inalámbrica. Potente juego de opciones para impresión a doble cara, grapado y código de seguridad. Puede descargarse gratis de Google Play™ Store.</p>	
Aplicación Xerox® Mobile Link (gratuita en Google Play™ Store y Apple® App Store)	<p>La aplicación Xerox® Mobile Link permite escanear y mandar por correo electrónico y por fax desde un teléfono o tableta conectándose a nuestros equipos multifunción y enviando e imprimiendo los datos almacenados en la nube. Es posible crear fácilmente flujos de trabajo en un solo toque de Mobile Link entre un dispositivo móvil y un equipo multifunción. Con una dirección manual o la identificación por código QR para el emparejamiento, la función de detección automática de dispositivos le permite fácilmente encontrar y emparejar un dispositivo móvil con un equipo multifunción de Xerox®.</p>	
Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service	<p>Xerox® Print Management and Mobility Suite es un conjunto modular de flujos de trabajo diseñado para que los clientes ahorren tiempo y dinero mediante un eficaz control de los parques de impresión, al tiempo que fomenta la productividad y la movilidad de los trabajadores mediante un conjunto de flujos de trabajo eficientes. Xerox proporciona máxima flexibilidad a los clientes ofreciendo estas opciones en dos versiones: una con servidor local y otra basada en la nube.</p>	

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C505

Seguridad	
Funciones de seguridad	<p> Controles de acceso Cifrado AES de 256 bits Historial de auditoría Validación de rutas de certificados Lista de revocación de certificados (CRL)/Protocolo de estado (OCSP) Detección de falsificaciones de programas externos (complemento XCP) Integración con Cisco® Identity Services Engine (ISE) Filtrado de dominios FIPS 140-2 Verificación de firmware Sobrescritura de disco inmediata* Filtrado de direcciones IP IPsec Autenticación de red Filtrado de puertos Certificados autofirmados preinstalados Permisos basados en roles Correo electrónico seguro Fax seguro Impresión protegida Gestión de certificados de seguridad Tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 TLS/SSL </p> <p>*Requiere kit de productividad/disco duro.</p>
Contabilidad	
Contabilidad estándar de Xerox® / Contabilidad de red (de serie)	
Supervisión	Uso de copia, impresión, fax, escaneado y correo electrónico
Contabilidad	<p> Herramienta Xerox® Standard Accounting Hasta 1000 cuentas de usuario sin disco duro Hasta 9999 cuentas de usuario con disco duro Hasta 500 cuentas generales </p> <p> Contabilidad de red (contabilidad basada en trabajos) Hasta 1000 ID de usuario; hasta 1000 cuentas de usuario sin disco duro Hasta 60 000 ID de usuario; hasta 60 000 cuentas de usuario con disco duro Hasta 14 000 registros de contabilidad (transacciones) </p>
Funciones	Los administradores pueden gestionar las funciones mediante el servidor web integrado (Embedded Web Server).
Opciones de contabilidad: contabilidad de red (permite que un servidor central gestione toda la contabilidad)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Contabilidad de red mejorada con datos sobre el uso del sistema actualizado al minuto • Gestión completa y seguimiento e informes a escala empresarial del uso del dispositivo • El programa Xerox Alliance Partners ofrece numerosas soluciones. Para obtener más información, visite www.xerox.com • Las mejoras de seguridad incluyen la posibilidad de uso simultáneo de protocolos HTTPS. • El equipo requiere la autenticación de la cuenta en el servidor de un tercero que permite el uso de bases de datos de usuarios y cuentas más grandes. • Acepta el inicio de sesión de autenticación en el panel de control y pasa a la cuenta de red del tercero.
Manipulación del papel	
Alimentador automático de documentos	
Capacidad³	Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada (DADF): 100 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: de 140 x 140 mm a 216 x 356 mm
Gramajes	De 60 a 128 g/m ²

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C505

Bandeja especial	
Capacidad ³	150 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Gramajes	De 60 a 220 g/m ²
Tipos	Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado Sobres Taladrado Etiquetas Con membrete Cartulina ligera Preimpreso Reciclado
Bandeja de papel 1	
Capacidad ³	550 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: de 76 x 190 mm a 216 x 356 mm
Gramajes	De 60 a 220 g/m ²
Tipos	Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado Taladrado Etiquetas Con membrete Cartulina ligera Cartulina gruesa Preimpreso Reciclado Sobre
Hasta 4 bandejas adicionales (opcional)	
Capacidad ³	550 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: de 76 x 190 mm a 216 x 356 mm
Gramajes	De 60 a 220 g/m ²
Tipos	Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado Taladrado Etiquetas Con membrete Cartulina ligera Cartulina gruesa Preimpreso Reciclado
Alimentador de alta capacidad (opcional) (solo puede incorporarse una bandeja adicional para 550 hojas al alimentador de alta capacidad)	
Capacidad ³	2000 hojas
Tamaños	A4
Gramajes	De 60 a 176 g/m ²
Tipos	Bond Común Taladrado Con membrete Cartulina ligera Preimpreso Reciclado

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C505

Capacidad total	
Capacidad estándar del dispositivo ³	700 hojas
Capacidad total del dispositivo ³	3250 hojas
Salida de papel	
Capacidad de salida ³	400 hojas
Impresión a doble cara automática	De serie
Administración del dispositivo	
Protocolos de red	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour® / AirPrint™ FTP La mayoría de los protocolos que no se usan pueden desactivarse
Protocolos administrativos	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
Software Xerox® CentreWare® Web	
	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicación con servidor web para administradores de red que permite gestionar impresoras con un navegador desde cualquier estación de trabajo, ya sea Windows, Unix o cualquier otro sistema operativo. • Permite administrar impresoras que admitan SNMP de cualquier fabricante. • Facilita tareas como la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas, actualización de dispositivos, contabilidad básica y administración de activos.
Servidor web integrado de Xerox®: página web integrada en el dispositivo	
Estado del dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> • Estado y contenido de bandejas • Estado de los consumibles • Facturación / Uso • Enlaces rápidos • Asistencia en línea
Visión de la cola de impresión	Gestión de la cola de impresión: visualización y eliminación
Envío de trabajos	Archivos listos para imprimir (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
Administración del equipo	Simplifica la instalación remota de las opciones de ajustes de configuración y la administración del dispositivo.
Navegadores	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
Servicios remotos	
Servicio Xerox® Meter Assistant®	Automatiza el proceso de recogida y envío de lecturas de contadores para la supervisión y facturación por uso de dispositivos de Xerox®. Ahorra tiempo al usuario y garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo.
Servicio Xerox® Supplies Assistant®	Hace pedidos automáticos para equipos de impresión Xerox® basándose en el uso actual, con lo que se evita la necesidad de tener que gestionar manualmente el inventario de suministros.
Asistente de mantenimiento	Ofrece una forma rápida (y gratuita) de resolver posibles incidencias, recibir asistencia y automatizar el proceso de reparación o solución de problemas. Los datos de diagnósticos se envían a Xerox, lo que permite resolver antes los problemas y prolongar el tiempo de funcionamiento.

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C505

Contenido de la caja		
	Equipo multifunción color VersaLink C505 Cartucho de impresión de capacidad inicial: uno de cada (cian, magenta, amarillo: capacidad para 2400 impresiones ⁶ ; negro: capacidad para 5000 impresiones ⁶ CD con software y documentación (guías de seguridad, normativa, reciclaje y eliminación, controladores de impresión y declaración de garantía) Guía de instalación Guías de uso rápido Cable de alimentación Cable de fax	
Consumibles y accesorios	Cantidad	Código de producto
Consumibles		
Cartuchos de impresión de capacidad estándar	Negro: 5000 páginas estándar ⁶ Cian: 2400 páginas estándar ⁶ Magenta: 2400 páginas estándar ⁶ Amarillo: 2400 páginas estándar ⁶	106R03862 106R03859 106R03860 106R03861
Cartuchos de impresión de alta capacidad	Negro: 12 100 páginas estándar ⁶ Cian: 5200 páginas estándar ⁶ Magenta: 5200 páginas estándar ⁶ Amarillo: 5200 páginas estándar ⁶	106R03876 106R03870 106R03871 106R03872
Cartuchos de impresión de extra alta capacidad	Cian: 9000 páginas estándar ⁶ Magenta: 9000 páginas estándar ⁶ Amarillo: 9000 páginas estándar ⁶	106R03873 106R03874 106R03875
Elementos de mantenimiento de rutina		
Unidades de imagen	Cian: 40 000 páginas ⁷ Magenta: 40 000 páginas ⁷ Amarillo: 40 000 páginas ⁷ Negro: 40 000 páginas ⁷	108R01481 108R01482 108R01483 108R01484
Cartucho de residuos	30 000 páginas ⁷	108R01416
Accesorios		
Alimentador de 550 hojas		097S04949
Alimentador de alta capacidad de 2000 hojas (incl. soporte/base con ruedas)		097S04948
Soporte (incl. base con ruedas)		097S04994
Base con ruedas		097S04954
Kit de productividad con disco duro de 320 GB		497K18360
Adaptador para red inalámbrica (kit de Wi-Fi)		497K16750
Lector de tarjetas interno		497K18120

¹ Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante.

² Producción normal mensual prevista.

³ Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m². Las cifras varían en función del gramaje.

⁴ Estados de energía definidos según los requisitos del programa ENERGY STAR® para equipos de generación de imágenes.

⁵ Requiere una línea de teléfono analógica.

⁶ Promedio de páginas estándar. El rendimiento declarado cumple la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento varía según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

⁷ Páginas aproximadas. El rendimiento declarado varía en función de la extensión del trabajo, el tamaño y la orientación del papel y la velocidad del equipo. Para obtener más información, visite: <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

www.xerox.com

Las configuraciones varían según la zona geográfica.

